

MACHUELOS EN ACERO ALTA VELOCIDAD

FRACCIONARIOS



JUEGO DE 3 PIEZAS CON DIRERENTES CHAFLANES

ROSCA AMERICANA * 60° CALIDAD DE AJUSTE 2B*

REGULAR HAND TAPS HIGH SPEED STEEL GROUND THREAD
Taper, Plug and Bottoming Styles Available

SE SURTEN A SOLICITUD SEGÚN
RECOMENDACIONES PARA DIFERENTES
CALIDADES DE AJUSTE

Codigo	Tamaño		Diam. Nominal en milesimos de pulgada	Longitud total mm	Longitud rosca mm	Diam Vástago mm.	Tamaño Cuadro mm
0017	1/8-40	NS	3.175	49.21	15.9	3.58	2.79
0018	1/8-44	NS	3.175	49.21	15.9	3.58	2.79
0019	5/32-32	NS	3.96	53.97	19.05	4.26	3.32
0020	5/32-36	NS	3.96	53.97	19.05	4.26	3.32
0021	3/16-24	NS	4.76	60.32	22.2	4.92	3.86
0022	3/16-32	NC	4.76	60.32	22.2	4.92	3.86
0023	7/32-24	NS	5.55	60.32	23.8	5.58	4.19
0024	7/32-24	NS	5.55	60.32	23.8	5.58	4.19
0025	1/4-20	NC	6.35	63.5	18.3	6.48	4.85
0026	1/4-28	NF	6.35	63.5	18.3	6.48	4.85
0027	5/16-18	NC	7.94	69.1	19.8	8.08	6.05
0028	5/16-24	NF	7.94	69.1	19.8	8.08	6.05
0029	3/8-16	NC	9.53	74.6	22.2	9.68	7.26
0030	3/8-24	NF	9.53	75.6	22.2	9.68	7.26
0031	7/16-14	NC	11.11	80.2	25.4	8.2	6.15
0032	7/16-20	NF	12.7	80.2	25.4	8.2	6.15
0033	1/2-13	NC	12.7	85.7	29.4	9.32	6.99
0034	1/2-20	NF	12.7	85.7	29.4	9.32	6.99
0035	9/16-12	NC	14.29	91.3	29.4	10.9	8.18
0036	9/16-18	NF	14.29	91.3	29.4	10.9	8.18
0037	5/8-11	NC	15.88	96.8	31.8	12.19	9.14
0038	5/8-18	NF	15.88	96.8	31.8	12.19	9.14
0039	1 1/16-16	NS	17.46	102.4	31.8	13.77	10.31
0040	1 1/16-16	NS	17.46	102.4	31.8	13.77	10.31
0041	3/4-10	NC	19.05	108	35.7	14.99	11.23
0042	3/4-16	NF	19.05	108	35.7	14.99	11.23
0043	7/8-9	NC	22.23	119.1	39.7	17.7	13.28
0044	7/8-14	NF	22.23	119.1	39.7	17.7	13.28
0045	1-8	NC	25.4	130.2	44.5	20.32	15.24
0046	1-12	NF	25.4	130.2	44.5	20.32	15.24
0047	1-14	NS	25.4	130.2	44.5	20.32	15.24
0048	1 1/8-7	NC	28.58	138.1	45.2	22.76	17.07
0049	1 1/8-12	NF	28.58	138.1	45.2	22.76	17.07
0050	1 1/4-7	NC	31.75	146.1	45.2	25.93	19.46
0051	1 1/4-12	NF	31.75	146.1	45.2	25.93	19.46
0052	1 3/8-6	NC	34.93	154	50.8	28.14	21.11
0053	1 3/8-12	NF	34.93	154	50.8	28.14	21.11
0054	1 1/2-6	NC	38.1	161.9	50.8	31.32	23.5
0055	1 1/2-12	NF	38.1	161.9	50.8	31.32	23.5