

# MACHUELOS EN ACERO ALTA VELOCIDAD

## PARA TUBERÍA

### ROSCA CÓNICA AMERICANA ASA B 2. 1 Y 2 - 1960

AMERICAN NATIONAL STANDARD TAPER PIPE THREAD NPT  
 DRYSEAL AMERICAN NATIONAL STANDARD TAPER PIPE THREAD NPTF  
 HIGH SPEED STEEL - GROUND THREAD



Código	Tamaño	Diam. Nominal en milésimos de pulgada	Longitud total mm	Longitud rosca mm	Diam Vástago mm.	Tamaño Cuadro mm
0056	1/16-27	7.70	54.00	17.50	7.93	9.50
0057	1/8-27	10.30	54.00	19.10	11.11	8.33
0058	1/4-18	13.40	61.90	27.00	14.29	10.69
0059	3/8-18	16.80	65.90	27.0	17.78	13.49
0060	1/2-14	21.30	79.40	34.90	17.46	13.08
0061	3/4-14	26.30	82.60	34.90	23.02	17.25
0062	1-11 1/2	32.90	95.30	44.50	28.58	21.41
0063	1 1/4-11 1/2	41.70	101.60	44.50	33.34	24.99
0064	1 1/2-11 1/2	47.70	108.00	44.50	38.10	28.58
0065	2-11 1/2	60.30	114.30	44.50	47.63	35.71



### PARA TUBERÍA CÓNICA ROSCA INTERRUPTIDA

INTERRUPTED GROUND TRHEAD HSS

Código	Tamaño	Diam. Nominal en milésimos de pulgada	Longitud total mm	Longitud rosca mm	Diam Vástago mm.	Tamaño Cuadro mm
0073	1/16-27	7.70	54.00	17.50	7.93	9.50
0074	1/8-27	10.30	54.00	19.10	11.11	8.33
0075	1/4-18	13.70	61.90	27.00	14.29	10.69
0076	3/8-18	17.10	65.90	27.00	17.78	13.49
0077	1/2-14	21.30	79.40	34.90	17.46	13.08
0078	3/4-14	26.70	82.60	34.90	23.02	17.25
0079	1-11 1/2	33.40	95.30	44.50	28.58	21.41
0080	1 1/4-11 1/2	42.20	101.6	44.50	33.34	24.99
0081	1 1/2-11 1/2	48.30	108-0	44.50	38.10	28.58
0082	2-11 1/2	60.30	114.30	44.50	47.63	35.71